

Technische Beschreibung

Modell:

S 64 SPVDR Pure Materials

Art:

Höhenverstellbarer Drehsessel mit Fünfarmdrehkreuz, Armlehnen mit Polstersitz mit Komfort-Polstersitz und Rückenlehne mit Rohrgeflecht.



Eigenschaften und Maße:

- Abmessungen (BxTxH): 68 x 68 x 79 cm
- Armlehnenhöhe: 66 cm
- Sitzhöhe: 45 - 57 cm
- Höhenverstellbar: ja

Garnitur:

Sitz: Formsperrholz Buche, 8mm mit Sitzmulde umschäumt mit 40mm Kaltschaum (erfüllt BS5852 Test zur Bewertung der Entflammbarkeit von gepolsterten Möbeln), bezogen mit Watte Fiberskin 80 G/Qm + Charmeuse 20g/Qm und mit Stoff- oder Lederbezug ummantelt, unterseitig geklammert. Unterseite mit Spannfutter schwer entflammaren Futtervlies nach BS5852 verdeckt. Durch den zusätzlichen Fiberskin und der Charmeuse entsteht eine besonders angenehme Komfortpolsterung.

Folgende Vollumpolsterung-Varianten sind möglich:

Kappnaht - eine die Grundnaht stabilisierende Ziernaht

Doppelsteppnaht - eine doppelt genähte stabilisierende Ziernaht

Lehnrahmen: Massivholz (Buche / Eiche / Nussbaum, Esche) gefräst, verzahnt und fein geschliffen mit Flechtgewebe naturfarben oder mit natürlich reaktiven Färbeprozess dunkelfarbig effektiv changiert mit Keder (Peddigrohr) in Nut eingeleimt.

Montage der Garnituren mit Holzschrauben 4,5x35, glanzverzinkt.

Armlehnen:

Massivholz (Buche / Eiche / Nussbaum, Esche) gefräst, und fein geschliffen, verschraubt mit Linsensenkschraube 4,5X35, Armauflagen unterseitig mit Naturfilz beklebt

Oberfläche Holz:

Bei Farbgebung Hydrobeize. Lackierung: 3-schichtig (Auftrag 94-98 gr/m² nass, je Lackiervorgang. Der Test erfolgte nach DIN EN 12720 „Möbel – Bewertung der Beständigkeit von Oberflächen gegen kalte Flüssigkeiten“.

Oberfläche Lackierung mit Naturholzlack oder geölt ist möglich. Bei geölt mit farblosem Hartöl auf Basis natürlicher Rohstoffe. Erfüllt DIN 53160/1 und DIN 53160/2 (Schweiß- und Speichelechtheit). Die Prüfung dient dazu, festzustellen ob von bunten bzw. eingefärbten Kinderspielzeugen bei vorauszu sehendem Gebrauch kein Farbmittel in den Mund, die Schleimhäute und die Haut übergehen kann.

Massivholz (Buche / Eiche / Nussbaum) gefräst, und fein geschliffen. Oberfläche: bei Farbgebung Hydrobeize. Lackierung: 3-schichtig (Auftrag 94-98 gr/m² nass, je Lackiervorgang. Der Test erfolgte nach EN 12720 „Möbel – Bewertung der Beständigkeit von Oberflächen gegen kalte Flüssigkeiten“.

Bezugsbedarf Sitz:

Stoff: 65 cm, Leder: 1,37 m²

Gestell:**Oberteil:**

Präzisionsstahlrohr 25 x 2 mm, DIN 2394 BKW ZSTE 420, gebogen und mit gekanteter Stahlrohrtraverse (6 mm) mit Konusaufnahme verschweißt (MIG/MAG).

Rohrenden mit verchromten Kunststoffkappen verschlossen. Bei Pulverbeschichtung mit Aluminiumstopfen verschlossen.

Auslöser: Stahl, verchromt.

5-armiges Stahlrohr Drehkreuz:

Ausleger Präzisionsstahlrohr 25 x 2 mm, DIN 2394 BKW ZSTE 420, gebogen und mit Zentralsäule verschweißt (WIG). Gewindebuchsen (M10) in Ausleger eingeschweißt.

Gaslift in Zentralsäule eingesteckt.

Verchromung: Rohre werden in automatischer Schleifmaschine 5-fach bis Korn 800 geschliffen. Verchromungsaufbau: 15-25 µ Nickel + 0,3 – 0,5 µ Chrom. Pulverbeschichtung: 30-50 µ. Gestelloberteil.

Alternativ: 5-armiges Drehkreuz, Aluminiumdruckguss.

Rollen:

Standardmäßig weiche, schwarze Rollen, Kunststoff. Durch Gewindebolzen M10 mit Sprengring mit Untergestell verbunden.

Gewicht:

13,5 kg