

Technische Beschreibung

Modell:
S 162 F

Art:

Stapelbarer, verkettbarer Armlehnen-Vierfuß-Stahlrohr-Stuhl,
mit Formsperrholz Schale

Eigenschaften und Maße:

- Abmessungen (BxTxH): 57 x 55 x 83 cm
- Sitzhöhe: 45 cm
- Stapelbar: ja, integrativ & werkzeuglos, im Stapelwagen 17 Stück
auf Boden stehend 8 Stk. mit Stapelhöhe: 100 x 58 x 130 cm,
- Verkettbar: ja, Thonet Patent
- Sitzplatzbreite wird bei Reihung von 57cm auf 52 cm Achsmaß reduziert.



GS-Zertifikat:

Das Modell ist mit dem GS-Zertifikat für „geprüfte Sicherheit“ ausgezeichnet und erfüllt die gesetzlichen Anforderungen an Sicherheit und Gesundheitsschutz.“

Sitzschale:

Die Sitzschale ist aus 9 Furnierlagen Formsperrholz 10 mm in Buche in A/A Qualität. Die Kanten sind CNC-formgefräst, geschliffen und gerundet. Die Deckfurniere sind geschliffen, abschließend nochmal gewässert, K180 handgeschliffen. Durch das Verpressen entstehen bei der Sperrholzschaale Stärken-Differenzen im Normbereich von +/- 0,5 mm nach DIN 68707.

Oberfläche Holz:

Farbgebung Hydrobeize. Lackierung: 3-Schichtverfahren (Auftrag von 94-98 g/m² nass pro Lackiervorgang). Der Test wurde gemäß DIN EN 12720 „Möbel – Bewertung der Beständigkeit von Oberflächen gegen kalte Flüssigkeiten“ durchgeführt.

Gestell:

Präzisionsstahlrohr mit den Maßen 18 x 2 mm, gemäß DIN EN 10305-3 + CR 2, Qualität HC400LA (frühere Bezeichnung: DIN 2394 / ZSTE 420), gebogen und WIG-verschweißt. Das Gestell ist verchromt, mit 15-25 µm Nickel und 0,3-0,5 µm Chrom. Die Rohrenden sind oben mit einer Kunststoffkappe verschlossen.

Armauflage:

Der Soft-Grip Schlauch TP/K 17,5 x 2 mm coex, schwarz, glatt ist gemäß DIN EN ISO 11825-2:2011-02 flammhemmend. Diese Norm beinhaltet Prüfungen zum Brandverhalten und zur Entzündbarkeit von Produkten bei direkter Flammeneinwirkung.

Stapelschutz:

Der schwarze Stapelschutz mit Akustikvlies erfüllt die schwer entflammbare Norm DIN 4102-B2. Baustoffe dieser Kategorie sind als normal entflammbar eingestuft, wobei die Entzündbarkeit bei einer Kanten- oder Flächenbeflammung mit kleiner Flamme auf einen in der DIN festgelegten Wert beschränkt bleiben muss.

Gewicht:

6,4 kg

Zusätze: Gleiter: 4 Stück KS-Gleiter in Schwarz, wahlweise auch mit Filzgleitern. Interaktive Sitzplatznummerierung sowie passende Stapelwagen und eine Kollegplatte, die ohne Werkzeug angepasst werden kann, sind erhältlich.