

Technische Beschreibung

Modell:
S 262 F

Art:
Stapelbarer, verkettbarer Armlehn-Vierfuß-Stahlrohr-Stuhl,
mit Formsperrholz Schale

Eigenschaften und Maße:

- Abmessungen (BxTxH): 57 x 55 x 83 cm
- Sitzhöhe: 45 cm
- Stapelbar: ja, integrativ & werkzeuglos, Stapelwagen 14 Stück
auf Boden stehend 12 Stk. mit Stapelhöhe: 70 x 57 x 175 cm
- Verkettbar: ja
- Sitzplatzbreite wird bei Reihung von 57 cm auf 52 cm Achsmaß reduziert



Sitzschale:

Die Sitzschale ist aus 9 Furnierlagen Formsperrholz 10 mm in Buche in A/A Qualität. Die Kanten sind CNC-formgefräst, geschliffen und gerundet. Die Deckfurniere sind geschliffen, abschließend nochmal gewässert, K180 handgeschliffen. Durch das Verpressen entstehen bei der Sperrholzschale Stärken-Differenzen im Normbereich von +/- 0,5 mm nach DIN 68707.

Oberfläche Holz:

Farbgebung Hydrobeize. Lackierung: 3-Schichtverfahren (Auftrag von 94-98 g/m² nass pro Lackiervorgang). Der Test wurde gemäß DIN EN 12720 „Möbel – Bewertung der Beständigkeit von Oberflächen gegen kalte Flüssigkeiten“ durchgeführt.

Gestell:

Vierfußgestell aus Präzisionsstahlrohr mit den Maßen 18 x 2 mm, gemäß DIN EN 10305-3 + CR 2, Qualität HC400LA (frühere Bezeichnung: DIN 2394 / ZSTE 420), gebogen. Das Gestell ist verchromt, mit 15-25 µm Nickel und 0,3-0,5 µm Chrom.

Armauflage:

Polypropylen mit 20% Glasfaser verstärkt, Oberflächenhaptik optimiert mit Narbung in Feinstruktur, schwarz. In Gestell konstruktiv integriert, eingeklebt, mit rückseitiger Kehlung als Stapelhilfe.

Reihung:

Auf intelligente Art und Weise und ohne Werkzeug lässt sich der S260 zu Reihen verbinden. Gemäß der Norm DIN 14703 erfüllt der S 260 alle Anforderungen an die Reihenverbindung – inklusive Paniksicherung.

Gewicht:

6,4 kg

Zusätze:

Gleiter: 4 Stk. Gelenkgleiter (schwarz) aus Kunststoff, wahlweise mit Filzgleiter-Einsatz

Interaktive Sitzplatz-Nummerierung, Passende Stapelwagen / Stapelhilfen sowie eine werkzeuglos adaptierbare Kollegplatte sind verfügbar.