

Technische Beschreibung

Modell:

S 1070
mit Massivholz-Platte

Art:

Tisch



Eigenschaften und Maße:

Abmessungen (BxTxH): 240 / 220 / 200 x 100 x 75 cm

Tischplatte:

Format 240 x 100 x 3 cm;
Format 220 x 100 x 3 cm;
Format 200 x 100 x 3 cm

Platte Vollholz Esche, Eiche Nussbaum, Lamellenbreite 80-120 mm, Oberfläche geschliffen (Korn 180), gefertigt aus durchgängigen, einheitlich verleimten Riegeln, stumpf verleimt, plan geschliffen. Riegel in Farbe und Maserung passend zusammengestellt, wasserfest verleimt. Auf der Unterseite sind 3 Metalldruckstangen eingelassen und montiert, um ein Verziehen der Platte zu vermeiden, Holzauswahl: schlichtes, helles Holz, kein Kern, kein Splint

Ecken gerade oder gerundet mit R = 60

Oberfläche Holz:

Oberfläche Lackierung mit Naturholzlack oder geölt.

Bei Lackierung: 3-schichtig (Auftrag 94-98 gr/m² nass, je Lackiervorgang). Erfüllt DIN EN 12720 „Möbel – Bewertung der Beständigkeit von Oberflächen gegen kalte Flüssigkeiten“. Bei geölt mit farblosem Hartöl auf Basis natürlicher Rohstoffe. Erfüllt DIN 53160/1 und DIN 53160/2 (Schweiß- und Speicheleuchtigkeit). Die Prüfung dient dazu, festzustellen ob von bunten bzw. eingefärbten Kinderspielzeugen bei vorausszusehendem Gebrauch kein Farbmittel in den Mund, die Schleimhäute und die Haut übergehen kann.

Gestell:

Gestellhälfte Präzisionsstahlrohr 28 x 2 mm, DIN 2394 BKW ZSTE 420.

Fußsprosse Präzisionsstahlrohr 25 x 2 mm, DIN 2394 BKW ZSTE 420

Quersprosse Geschw. Präzisionsstahlrohr 30X20X2 MM blank DIN EN 10277-5,

Material: E235 (ST 37.2 BK)

Verchromung: Rohre werden in automatischer Schleifmaschine 5-fach bis Korn 800 geschliffen. Verchromungsaufbau: 15-25µ Nickel + 0,3 – 0,5µ Chrom.

Pulverbeschichtung: 30-50µ.

Gewicht:

78 kg bei 200 cm

Zusätze:

Stellgleiter Kunststoff oder Filz, Material: PA 6, in schwarz mit Gewindestift M 8